

[illegible][illegible][illegible]

Wanden	Dak
Gevelende kantspel Rc 1,7 Dikte: 150mm <u>Gevel</u> Gevelde kantspelpanee (P3): Rc 4,7m2/mK Type: Verticaal gevelsteen Dikte: 150 mm Breedte: 100 mm Type: Kei tekening A-350 (30 gewels)	<u>Dak</u> Opbouw dak: Rc= 6,3 m2/mK Dikte: 210mm (normaalmat) - Dakhelling: kunststof - Isolatie: EPS 120mm - Dakhellingseinde: - Dakpand: aangeproefde stalen dakpand, dikte (volgens opgaaf constructeur)
Day: Rc 38m <u>Rinnesanden</u> Rinnesanden hof en kantoor: Lichte schiedingwanden Type: Meis stiel, dubbel beglaas Dikte: 125 mm	<u>Rc vierer hof</u> Opbouw vierer: Rc=3,7 m2/mK Dikte: 1 m, gemene betonnen EPS isolatie 130mm - Rups (volgens opgaaf constructeur)
<u>Voorzetranden hof en kantoor</u> Lichte schiedingwanden Type: Meis stiel, dubbel beglaas Dikte: 100 mm <u>Laat en lokout</u> Bezoek Dikte: 41 i.o. Type: Kei tekening A-350 (30 gewels)	<u>Meis vier kantoor</u> Opbouw vierer: Rc=3,7 m2/mK Dikte: 100mm - Zandbetonnen vloer - Gietbetonde kantspelpanee - EPS isolatie 123 mm (volgens opgaaf constructeur)
<u>Zeggen</u> Stiel Kleur: Kei tekening A-350 (30 gewels)	<u>Kerst verdiepingenvloer</u> Opbouw vloer: Dikte: 510mm - Draagvlak dikte 110mm - Kei tekening dikte: 400 mm (volgens opgaaf constructeur)

Constructie ter indicatie in de plattegrond gezet, deze worden nog nader afgestemd	24-10-2022
Wijziging A: aanpassing tbv opmerkingen brandweer	05-09-2022

schneit:	to
1:50	A

Heembouw

